

MOD 34 – Load v Span

Span (m)	Sling To Vertical Angle (STV) β						Recommended Configuration					
	45°		30°		20°		EU - End Unit (0.5m)					
WLL (t)	Min.top sling length (m)	WLL (t)	Min.top sling length (m)	WLL (t)	Min.top sling length (m)	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
1.0	34	0.6	34	0.8	34	1.3	EU	EU				
1.5	34	0.9	34	1.3	34	2.0	EU	0.5	EU			
2.0	34	1.3	34	1.8	34	2.8	EU	1	EU			
2.5	34	1.6	34	2.3	34	3.5	EU	1	0.5	EU		
3.0	34	2.0	34	2.8	34	4.2	EU	2	EU			
3.5	34	2.3	34	3.3	34	5.0	EU	2	0.5	EU		
4.0	34	2.7	34	3.8	34	5.7	EU	2	1	EU		
4.5	33	3.0	34	4.3	34	6.4	EU	0.5	2	1	EU	
5.0	28	3.4	34	4.8	34	7.2	EU	2	2	EU		
5.5	24	3.7	34	5.3	34	7.9	EU	2	2	0.5	EU	
6.0	20	4.1	34	5.8	34	8.6	EU	2	2	1	EU	
6.5	17	4.4	30	6.3	34	9.3	EU	0.5	2	2	1	EU
7.0	15	4.8	26	6.8	34	10.1	EU	2	2	2	EU	
7.5	13	5.2	22	7.3	34	10.8	EU	0.5	2	2	2	EU
8.0	11	5.5	20	7.8	32	11.5	EU	2	2	2	1	EU
8.5	10	5.9	17	8.3	27	12.3	EU	2	2	2	1	0.5
9.0	8	6.2	15	8.8	24	13.0	EU	2	2	2	2	EU
9.5	7	6.6	13	9.3	21	13.7	EU	2	2	2	2	0.5
10.0	6	6.9	12	9.8	19	14.5	EU	2	2	2	2	1