



Milan 2.0 HUB KIT

Produktinformation

Milan 2.0 HUB KIT är ett komplett kit och innehåller:

Milan 2.0 HUB A-028

9mm rep med belagd kärna, i önskad längd (installerad i Milan)

Väska ACS-0014 (Large eller Medium beroend på replängd)

Extra information om Milan 2.0 HUB: Räddnings-/ evakueringsutrustning med konstant nedfyrningshastighet vilket leder till en snabb och säker räddning. Hus av flygplansklassat aluminium som gör produkten väldigt robust. Utöver det är Milan HUB Vänligen notera: Milan räddningsutrustning erbjuder ett brett spektra av applikationer för olika räddningssituationer. För att behärska räddningsteknikerna behöver användaren instruras av en SKYLOTEC-kvalificerad och speciellt tränad instruktör som är bekant med utrustningen.

Nedfyrningshastighet: 0,9 m/s

Max fyrningshöjd: 500m

Max antal personer: 2

Max belastning: 260kg

Rep: 9mm, belagd kärna.

Material: Aluminium (anodiserad), stål(elförzinkad), polyamid.

Märkning: Enligt standard, Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.

Arbetstemperatur: -35°C till 60°C.

Standard: EN 341, EN 1496

Art.nr	Storlek	Max. antal personer	Max load kg	Firningshastighet m/s	Max Firningshöjd m	Delivery time
824500000270	30	2	280	0,9	500	10
824500000271	50	2	280	0,9	500	10
824500000272	100	2	280	0,9	500	10
824500000273	Special rope length	2	280	0,9	500	10