



Milan 2.0 Power KIT

Produktinformation

Milan 2.0 Power KIT är ett komplett kit och innehåller:

Milan 2.0 Power A-029

9mm rep med belagd kärna, i önskad längd (installerad i Milan)

Väska ACS-0014 (Large eller Medium beroend på replängd)

RDD driftkälla A-029-G

Batteriladdare A-029-L

Extra batteri A-029-A

Extra information om Milan 2.0 Power: Räddnings-/ evakueringsutrustning med konstant nedfyrningshastighet vilket leder till en snabb och säker räddning. Hus av flygplansklassat aluminium som gör produkten väldigt robust. Milan 2.0 Power är en specialversion av Milan 2.0 HUB, med lyftfunktionalitet och som kan drivas elektroniskt.

Driftkällan kan enkelt och snabbt tas i bruk och möjliggör snabbare fyring av ett olycksoffer över längre sträckor eller fyring dig själv. Vänligen notera: Milan räddningsutrustning erbjuder ett brett spektra av applikationer för olika räddningssituationer. För att behärska räddningsteknikerna behöver användaren instruras av en SKYLOTEC-kvalificerad och speciellt tränad instruktör som är bekant med utrustningen.

Nedfyrningshastighet: 0,9 m/s

Max fyrningshöjd: 500m

Max antal personer: 2

Max belastning: 260kg

Rep: 9mm, belagd kärna.

Räddningsutrustningens vikt: 3,13 kg

Material: Aluminium (anodiserad), stål (elektrogalvaniserad), polyamid.

Märkning: Enligt standard, Tillverkarsymbol, produktbeteckning, art.nr, serie nr, tillverkningsår, normer, max belastning, CE.

Arbetstemperatur: -35°C till 60°C.

Standard: EN 341, EN 1496

Art.nr	Storlek	Max. antal personer	Max load kg	Firningshastighet m/s	Max Firningshöjd m	Uppskattad leveranstid (dagar)
824500000280	30	2	260	0,9	500	10
824500000281	50	2	260	0,9	500	10
824500000282	100	2	260	0,9	500	10
824500000283	Special rope length	2	260	0,9	500	10