Slitskyddshylsa ensidig STOBITEX

Produktinformation

Speciellt slitskydd för bandstroppar och bandsling, avsedda för lyft av gods med mycket vassa kanter. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka.

Se även alternativ: Slitskyddshylsa dubbelsidig STOBITEX.

... *Read more*




Material: Polyuretanelastomer.
Arbetstemperatur: Max arbetstemp: ca -30° - +70°C, kortvarigt till ca +90°C.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Slitskyddshylsa ensidig STOBITEX

Ritning & mått



CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Slitskyddshylsa ensidig STOBITEX

Lyfttabell

Art.nr	Storlek	Inside width mm	Höjd mm	För bandstropp 2 lager mm	För bandstropp 4 lager mm	För rundsling ton	Vikt kg/m
80255040105	50	40	10	30	-	-	0,85
8025PU15040205	50	40	20	-	30	-	0,9
8025PU17060125	70	60	12	50	-	-	1,25
8025PU17060175	70	60	17	-	50	-	1,3
8025PU18070125	80	70	12	60	-	-	1,3
8025PU18070245	80	70	24	-	60	-	1,35
8025PU18575175	85	75	12	-	-	1	1,35
8025PU19585245	95	85	24	-	-	2	1,5
8025PU1110100125	110	100	12	90	-	-	1,55
8025PU1110100175	110	100	17	-	-	3	1,6
8025PU1110100245	110	100	24	-	90	-	1,6
8025PU1145135125	145	135	12	120	-	-	2
8025PU1145135245	145	135	24	-	120	-	2,1
8025PU1170160125	170	160	12	150	-	-	2,3
8025PU1170160175	170	160	17	-	-	6	2,4
8025PU1170160245	170	160	24	-	150	-	2,4
8025PU1200190125	200	190	12	180	-	-	2,6
8025PU1200190175	200	190	17	-	-	8	2,65
8025PU1200190245	200	190	24	-	180	-	2,7
8025PU1230220365	230	220	36	-	-	10	3,5
8025PU1260250158	260	250	15	240	-	-	3,9
8025PU1290280308	290	280	30	-	-	15	4,4
8025PU1330320158	330	320	15	300	-	-	4,4
8025PU1330320308	330	320	30	-	300	-	4,8
8025PU1330320458	330	320	45	-	-	20	5,3

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved