

Slitskyddshylsa ensidig STOBITEX

Produktinformation



Speciellt slitskydd för bandstroppar och bandsling, avsedda för lyft av gods med mycket vassa kanter. Extremt stort skärmotstånd och mycket hög slitstyrka. Den dubbelsidiga hylsan är försedd med spår på ena sidan som kan skäras upp för att få en klämhylsa.

Utförande: Enkel- eller dubbelsidig hylsa.

Max arbetstemp: ca -30° - +70°C, kortvarigt till ca +90°C.

Material: Polyuretanelastomer.

Art.nr	Storlek	W mm	För bandstropp 2 lager mm	För bandstropp 4 lager mm	För rundsling ton	A mm	i mm	h mm	Vikt kg/m	Delivery time
80255040105	50	5	30	-	-	50	40	10	0,85	10
8025PU15040205	50	5	-	30	-	50	40	20	0,9	10
8025PU17060125	70	5	50	-	-	70	60	12	1,25	10
8025PU17060175	70	5	-	50	-	70	60	17	1,3	10
8025PU18070125	80	5	60	-	-	80	70	12	1,3	10
8025PU18070245	80	5	-	60	-	80	70	24	1,35	10
8025PU18575175	85	5	-	-	1	85	75	12	1,35	10
8025PU19585245	95	5	-	-	2	95	85	24	1,5	10

8025PU1110100125	110	5	90	-	-	110	100	12	1,55	10
8025PU1110100175	110	5	-	-	3	110	100	174	1,6	10
8025PU1110100245	110	5	-	90	-	110	100	24	1,6	10
8025PU1145135125	145	5	120	-	-	145	135	12	2	10
8025PU1145135245	145	5	-	120	-	145	135	24	2,1	10
8025PU1170160125	170	5	150	-	-	170	160	12	2,3	10
8025PU1170160175	170	5	-	-	6	170	160	17	2,4	10
8025PU1170160245	170	5	-	150	-	170	160	24	2,4	10
8025PU1200190125	200	5	180	-	-	200	190	12	2,6	10
8025PU1200190175	200	5	-	-	8	200	190	17	2,65	10
8025PU1200190245	200	5	-	180	-	200	190	24	2,7	10
8025PU1230220365	230	5	-	-	10	230	220	36	3,5	10
8025PU1260250158	260	8	240	-	-	260	250	15	3,9	10
8025PU1290280308	290	8	-	-	15	290	280	30	4,4	10
8025PU1330320158	330	8	300	-	-	330	320	15	4,4	10
8025PU1330320308	330	8	-	300	-	330	320	30	4,8	10
8025PU1330320458	330	8	-	-	20	330	320	45	5,3	10

Ritning & mått

