Kantskydd STOBIFORM KW

Produktinformation



Kantskydd tillverkat av polyuretan-elastomer för att skydda dina textila lyftredskap, spännband och/eller för att skydda lasten vid lyft eller surrning mot vassa kanter, till exempel stålcoils. Kan användas med spännband och lyftband upp till 300 mm bandbredd, stållinestroppae upp till ø 40 mm och kättingredskap upp till ø 20 mm.
2 tillgängliga standardutföranden:

- Typ KW: utan magneter
- Typ KWM: utrustad med magneter för enklare fixering mot lasten

Rekommenderade typer för användning med kättingredskap:
KW(M)25: ø 6–8 mm
KW(M)45: ø 8–10–13 mm
KW(M)65: ø 13–16–18–19–20 mm
KW(M)75: ø 19–20 mm
Andra storlekar och utföranden på förfrågan.
Utförande med perforerat metallfäste som insats kan också levereras | ... Read more


Material: Polyuretan-Elastomer

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kantskydd STOBIFORM KW

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Bandbredd mm	antal Magneter	Vikt kg
8025KW025	Stobiform KW25	25	0	0,6
8025KW040	Stobiform KW40	40	0	0,7
8025KW065	Stobiform KW65	65	0	0,8
8025KW075	Stobiform KW75	75	0	0,9
8025KW100	Stobiform KW100	100	0	1,1
8025KW125	Stobiform KW125	125	0	1,3
8025KW150	Stobiform KW150	150	0	1,5
8025KW200	Stobiform KW200	200	0	2,1
8025KW300	Stobiform KW300	300	0	2,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved