



Kantskydd STOBIFORM KW

Produktinformation

Kantskydd tillverkat av polyuretan-elastomer för att skydda dina textila lyftredskap, spännband och/eller för att skydda lasten vid lyft eller surring mot vassa kanter, till exempel stålcoils. Kan användas med spännband och lyftband upp till 300 mm bandbredd, ställinestroppar upp till \varnothing 40 mm och kättingredskap upp till \varnothing 20 mm.

2 tillgängliga standardutföranden:

- Typ KW: utan magneter
- Typ KWM: utrustad med magneter för enklare fixering mot lasten

Rekommenderade typer för användning med kättingredskap:

KW(M)25: \varnothing 6–8 mm

KW(M)45: \varnothing 8–10–13 mm

KW(M)65: \varnothing 13–16–18–19–20 mm

KW(M)75: \varnothing 19–20 mm

Andra storlekar och utföranden på förfrågan.

Utförande med perforerat metallfäste som insats kan också levereras på förfrågan.

Material: Polyuretan-Elastomer

Art.nr	Benämning	Bandbredd mm	antal Magneter	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
8025KW025	Stobiform KW25	25	0	0,6	10
8025KW040	Stobiform KW40	40	0	0,7	10
8025KW065	Stobiform KW65	65	0	0,8	10
8025KW075	Stobiform KW75	75	0	0,9	10
8025KW100	Stobiform KW100	100	0	1,1	10
8025KW125	Stobiform KW125	125	0	1,3	10
8025KW150	Stobiform KW150	150	0	1,5	10
8025KW200	Stobiform KW200	200	0	2,1	10
8025KW300	Stobiform KW300	300	0	2,8	10

Ritning & mått

