

## Blockvagn 20 – Manuell

### Produktinformation



Lågt byggd blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindrar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och talftrar


... [Read more](#)

**Märkning:** CE-märkning, Max last, typskylt och CE.

**Ytbehandling:** Svart skyddslackering.

## Blockvagn 20 – Manuell

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm	Modell	Min. kurvradie mm	Amm mm	B mm	C mm	Dmm mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	J mm	Kmm mm	L mm	Mmm mm	Pmm mm	Vikt kg
502300051600420	0,5	46-160	20123A	1 000	46-160	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6
502300052800420	0,5	161-280	20124A	1 000	161-280	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6,4
502300101610420	1	50-160	20143A	1 250	50-160	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	9,4
502300102800420	1	161-280	20144A	1 250	161-280	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	10,7
502300203000420	2	181-300	20164A	1 800	181-300	248	24	100	118	24	63	51	40	32	345	165	30	21
502300301800420	3	74-180	20173A	2 200	74-180	262	28	114	137	28	78	57	46	35	384	180	35	31,5
502300303000420	3	181-300	20174A	2 200	181-300	262	28	114	137	28	78	57	46	35	384	180	35	34
502300501800420	5	82-180	20193A	2 500	82-180	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	55
502300503000420	5	181-300	20194A	2 500	181-300	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	58