Blockvagn 21 – Kättingdriven

Produktinformation



Lågt byggd kättingdriven blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergängade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och telfrar.

... *Read more*


Märkning: Max last, typskylt och CE.
Ytbehandling: Svart skyddslackering.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Blockvagn 21 – Kättingdriven

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Balkbredd mm	Modell	Min. kurvradie mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	O mm	P mm	R mm	Vikt kg
502300051600430	0,5	50-160	21123A	1 250	50-160	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	14,3
502300052800430	0,5	161-280	21124A	1 250	161-280	A+57	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	15,5
502300101600430	1	50-160	21143A	1 250	50-160	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	14,3
502300102800430	1	161-280	21144A	1 250	161-280	A+57	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	15,5
502300201800430	2	64-180	21163A	1 800	64-180	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	25,3
502300203000430	2	181-300	21164A	1 800	181-300	A+76	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	27,4
502300301800430	3	74-180	21173A	2 200	74-180	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	38,2
502300303000430	3	181-300	21174A	2 200	181-300	A+89	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	41,2
502300501800430	5	82-180	21193A	2 500	82-180	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	56,7
502300503000430	5	181-300	21194A	2 500	181-300	A+97	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	60,4

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved