

Blockvagn 21 – Kättingdriven

Produktinformation




Lågt byggd kättingdriven blockvagn för upphängning av exempelvis kättingblock och lintaljor. Blockvagnen kan levereras för laster från 0,5 ton upp till 5 ton. Blockvagnen har hörnskydd som förhindrar vagnen från att lossna från balken, kullagrade löphjul och klätterskydd under varje hjul. Den är enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln och passar de flesta märken av lyftblock och telfrar.

... [Read more](#)

Märkning: Max last, typskylt och CE.
Ytbehandling: Svart skyddslackering.

Blockvagn 21 – Kättingdriven

Ritning & mått



Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Beam width mm | Modell | Min. kurvradie mm | Amm mm | B mm | C mm | Dmm mm | E mm | F mm | G, mm | H, mm | J mm | Kmm mm | L mm | Mmm mm | Omm mm | Pmm mm | Rmm mm | Vikt kg |
|-----------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 502300051600430 | 0,5 | 50-160 | 21123A | 1 250 | 50-160 | 212 | 20 | 70 | 88 | 20 | 56 | 35 | 32 | 19 | 264 | 130 | 100 | 24 | 104 | 14,3 |
| 502300052800430 | 0,5 | 161-280 | 21124A | 1 250 | 161-280 | A+57 | 20 | 70 | 88 | 20 | 56 | 35 | 32 | 19 | 264 | 130 | 100 | 24 | 104 | 15,5 |
| 502300101600430 | 1 | 50-160 | 21143A | 1 250 | 50-160 | 212 | 20 | 70 | 88 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 100 | 24 | 104 | 14,3 |
| 502300102800430 | 1 | 161-280 | 21144A | 1 250 | 161-280 | A+57 | 20 | 70 | 88 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 100 | 24 | 104 | 15,5 |
| 502300201800430 | 2 | 64-180 | 21163A | 1 800 | 64-180 | 248 | 24 | 100 | 120 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 335 | 165 | 100 | 31 | 118 | 25,3 |
| 502300203000430 | 2 | 181-300 | 21164A | 1 800 | 181-300 | A+76 | 24 | 100 | 120 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 335 | 165 | 100 | 31 | 118 | 27,4 |
| 502300301800430 | 3 | 74-180 | 21173A | 2 200 | 74-180 | 262 | 28 | 114 | 137 | 30 | 78 | 57 | 46 | 35 | 380 | 180 | 165 | 37 | 130 | 38,2 |
| 502300303000430 | 3 | 181-300 | 21174A | 2 200 | 181-300 | A+89 | 28 | 114 | 137 | 30 | 78 | 57 | 46 | 35 | 380 | 180 | 165 | 37 | 130 | 41,2 |
| 502300501800430 | 5 | 82-180 | 21193A | 2 500 | 82-180 | 270 | 34 | 140 | 166 | 32 | 92 | 64 | 56 | 42 | 437 | 215 | 205 | 41 | 132 | 56,7 |
| 502300503000430 | 5 | 181-300 | 21194A | 2 500 | 181-300 | A+97 | 34 | 140 | 166 | 32 | 92 | 64 | 56 | 42 | 437 | 215 | 205 | 41 | 132 | 60,4 |