Presslås Aluminium T Talurit®

Produktinformation



Presslås i aluminium, som är enkla att använda och ger ett säkertresultat.

Presslåsen kan användas till många olika typer av stållineapplikationer och är avsett för galvaniserade eller blanka linor. Passar även till rotationsfria och spiralslagna linor.

Den förväntade styrkan för detta presslås är cirka 90% av stållinans MRI ... *Read more*

Material: Aluminium.
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 13411-3
med undantag för produktstorlekar
Anmärkning: Observera att diameter och längd i tabellen avser efter pressning. Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Presslås Aluminium T Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size mm	Längd mm
120100250020	2,5	12
120100300020	3	14
120100350020	3,5	16
120100400020	4	18
120100450020	4,5	20
120100500020	5	23
120100600020	6	27
120100650020	6,5	29
120100700020	7	32
120100800020	8	36
120100900020	9	40
120101000020	10	45
120101100020	11	50
120101200020	12	54
120101300020	13	59
120101400020	14	63
120101600020	16	72
120101800020	18	81
120102000020	20	90
120102200020	22	99
120102400020	24	108
120102600020	26	117
120102800020	28	126
120103000020	30	135
120103200020	32	144
120103400020	34	153
120103600020	36	162
120103800020	38	171
120104000020	40	180
120104400020	44	198
120104800020	48	216

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Presslås Aluminium T Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size mm	Längd mm
120105200020	52	234
120105600020	56	252
120106000020	60	270
120104200020	42	189
120104600020	46	207
120105000020	50	225
120105400020	54	243
120105800020	58	261

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved