

Presslås koppar TCU Talurit®

Produktinformation



Presslåset i koppar är avsett för rostfri ställina för att undvika galvanisk korrosion. Pressning med TCU-lås kräver ca 25% högre tyck jämfört med motsvarande T-lås i aluminium.

Observera:

Vi garanterar inte styrkan hos lyftstroppar tillverkade av presslås i koppar. Montering som sker i enlighet med tillverkarens instruktioner tål normalt en draghållfasthet på 90% av minbrottlasten (MBL) för ställinan. Tester måste ske för att verifiera styrkan i montaget.

Presslåsen har validerats enligt TALURIT™ system för splitsning, inom ramen för EN 13411-3. Koppar som material accepteras dock inte i denna standard. [... Read more](#)

Material: Koppar (nära 99,9%).

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 13411-3

förutom vissa storlekar.

Anmärkning: Observera att diameter och längd i tabellen avser efter pressning. Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.

Presslås koppar TCU Talurit®

Lyfttabell

Art.nr	Ferrule size	Längd mm
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18
120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90
120102200240	22	99
120102400240	24	108
120102600240	26	117
120102800240	28	126
120103000240	30	135