



Plåtlyfthandske TSMP/STSM

Produktinformation

Allmänt: Terrier lyftklor TS och STS finns även i MP-utförande. MP-utförande innebär att lyftbygelns har tre ledade kopplingar. Avsedd för lyft och transporter av stålplåtar och konstrukturer. När klon är fixerad på ett ok (t.ex. spridare) behåller klon sin flexibilitet och ingen kätting behövs. Tack vare lyftbygelns längd kan klon sänkas djupare emellan stående plattor eller strukturer. Typ STSM är utrustad med större gripvidd.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
502100080130590	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	10
502100100250590	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	10
502100200350590	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	10
502100300350590	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	10
502100450450590	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	10
502100600320590	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	10
502100600500590	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5	10
502100750400590	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29	10
502100750550590	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	10
502100900550590	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31	10

Ritning & mått

