



Plåtlyfthandske TSU/TSEU/STSU

Produktinformation

Allmänt: För lyft och transporter av stålplåtar alla positioner (horisontellt, vertikalt och sidlängs), med ledad lyftbygel. TSU/STSU/TSU-R lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge.

TSU-R: För lyft och transport av rostfria stålplåtar. Svängtapp, kam och kamsprint är tillverkade av rostfritt stål. Klon och låsspaken är nickelpläterade för att förhindra korrosion på grund av kolkontaminering.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
502100080130600	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	10
502100100250600	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8	10
502100200350600	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	10
502100300350600	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	10
502100450250600	4.5 TSU	4,5	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16	10
502100450450600	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	10
502100600320600	6 TSU	6	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22	10
502100600900600	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24	10

502100600500600	6 TSEU	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	10
502100750400600	7.5 TSU	7,5	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27	10
502100750550600	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28	10
502100751000600	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30	10
502100900550600	9 TSU	9	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29	10
502100901000600	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31	10
502101200520600	12 TSU	12	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41	10
502101201000600	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45	10
502101500760600	15 TSU	15	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73	10
502101501500600	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78	10
502101700760600	17 TSU	17	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74	10
502102000800600	20 TSU	20	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160	10
502102001500600	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	10
502102500850600	25 TSU	25	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160	10
502102501500600	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	10
502103000900600	30 TSU	30	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167	10
502103001500600	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5	10

Ritning & mått

