



Plåtlyfthandske TSHP

Produktinformation

Allmänt: För att lyfta och transportera konstrukturer med HP-profil. Kan också användas som en lyftklo med stor öppning. Standard med 3 svängappar för extra kraftfull spännkraft. TSHP lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge.

Säkerhetsfaktor: 5:1

2).

Märkning: CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackerade.

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 502100100800640 | 1 TSHP | 1 | 0-80 | 207 | 70 | 520 | 257 | 41 | 68 | 17 | 19 | 10 |
| 502100151550640 | 1.5 TSHP-A | 1,5 | 0-155 | 160 | 70 | 523 | 256-333 | 62 | 66 | 16 | 18 | 10 |
| 502100150800640 | 1.5 TSHP | 1,5 | 0-80 | 207 | 70 | 520 | 257 | 41 | 68 | 16 | 19 | 10 |

Ritning & mått

