

## Plåtlyfthandske TSHP

---

### Produktinformation



**Allmänt:** För att lyfta och transportera konstrukturer med HP-profil. Kan också användas som en lyftklo med stor öppning. Standard med 3 svängtappar för extra kraftfull spännkraft. TSHP lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge.

**Säkerhetsfaktor: 5:1**

2).

... [Read more](#)

---

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.


**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

## Plåtlyfthandske TSHP

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vikt kg
502100100800640	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19
502100151550640	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18
502100150800640	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19