



## Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

### Produktinformation

TNMK är utrustad med 2 speciella syntetiska kuddar för att inte lämna några märken. Klon kan användas för lyft, hantering och transport av (rostfritt) stål, aluminium, trä och marmor plattor. Efter lyft och hantering, lämnar klorna inga märken. Klon är låst i både stängt och i öppet läge. TNMKA levereras med justerbar gripvidd, i steg om 20 mm.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg	Delivery time
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6	10
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6	10
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	10
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	10
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15	10
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5	10

## Ritning & mått

