



## Plåtlyfthandske TNMK/TNMKA

### Produktinformation

TNMK är utrustad med 2 speciella syntetiska kuddar för att inte lämna några märken. Klon kan användas för lyft, hantering och transport av (rostfritt) stål, aluminium, trä och marmor plattor. Efter lyft och hantering, lämnar klorna inga märken. Klon är låst i både stängt och i öppet läge. TNMKA levereras med justerbar gripvidd, i steg om 20 mm.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

| Art.nr          | Benämning  | Max last (WLL)<br>ton | Jaw width<br>mm | H,<br>S<br>mm | T mm | U<br>mm | V<br>mm | W<br>mm | X<br>mm | Y<br>mm | Vikt<br>kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------|
| 502100050370660 | 0.5 STNMK  | 0,5                   | 17-37           | 205 102       | 40   | 462     | 241     | 48      | 80      | 14      | 6          | 10                       |
| 502100050200660 | 0.5 TNMK   | 0,5                   | 0-20            | 205 102       | 40   | 462     | 224     | 48      | 80      | 14      | 6          | 10                       |
| 502100051800660 | 0.5 TNMK-A | 0,5                   | 0-180           | 242 143       | 40   | 410     | 235-395 | 61      | 80      | 14      | 10         | 10                       |
| 502100100300660 | 1 TNMK     | 1                     | 0-30            | 232 105       | 40   | 470     | 282     | 46      | 80      | 14      | 6,5        | 10                       |
| 502100150400660 | 1.5 TNMK   | 1,5                   | 0-40            | 232 105       | 40   | 470     | 282     | 46      | 80      | 14      | 6,5        | 10                       |
| 502100200500660 | 2 TNMK     | 2                     | 0-50            | 362 124       | 50   | 704     | 408     | 63      | 80      | 18      | 15         | 10                       |
| 502100300600660 | 3 TNMK     | 3                     | 0-60            | 362 124       | 50   | 704     | 408     | 63      | 80      | 18      | 15,5       | 10                       |

## Ritning & mått

