

Plåtlyftare FHX/FHSX

Produktinformation



För horisontella lyft och transport av stålplåtar. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Terrier FHX / FHSX lyftklor måste alltid användas i par (eller multiplar därav).

Modell FHX: Standardklämma

Modell FHSX: Klämma med utökad gripvidd

... [Read more](#)

Egenskaper: Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, typ, serienummer, max gripvidd samt CE-märkning.

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C.


Ytbehandling: Skyddslackerade.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Måste alltid användas i par (eller flera par)

Plåtlyftare FHX/FHSX

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	V mm mm	S mm	Wmm mm	T mm	H, mm	X mm mm	U mm mm	Ymm mm	Vikt kg
502100100350670	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
502100200600670	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
502100201000670	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
502100300600670	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8
502100301000670	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10
502100400600670	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
502100401000670	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
502100600600670	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
502100601000670	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
502100800600670	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
502100801000670	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
502101000600670	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
502101001000670	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
502101200600670	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
502101201000670	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
502101500600670	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30
502101501500670	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53
502102500600670	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33