



## Plåtlyftare TDH

### Produktinformation

För lyft och transport av tunna plåtar som böjs när de lyfts. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Terrier TDH lyftklor måste alltid användas i par (eller multiplar därav).

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålskivor med en maximal hårdhet av 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm). Lyftklorna måste alltid användas i par (eller flera par).

| Art.nr          | Benämning | Max last (WLL)<br>ton | Jaw width<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | T<br>mm | U<br>mm | V<br>mm | W<br>mm | X<br>mm | Y<br>mm | Vikt<br>kg | Delivery time |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 502100100150690 | 1 TDH     | 1                     | 0-15            | 13,5    | 99      | 22,5    | 167     | 140     | 10      | 65      | 15      | 2,5        | 10            |
| 502100200350690 | 2 TDH     | 2                     | 0-35            | 14      | 114     | 26      | 233     | 180     | 20      | 80      | 15      | 8          | 10            |
| 502100400500690 | 4 TDH     | 4                     | 0-50            | 25      | 129     | 40      | 304     | 235     | 30      | 130     | 20      | 18         | 10            |
| 502100600500690 | 6 TDH     | 6                     | 0-50            | 25      | 129     | 40      | 304     | 235     | 30      | 130     | 20      | 18         | 10            |

## Ritning & mått

