



## Plåtlyftare TDH

### Produktinformation

För lyft och transport av tunna plåtar som böjs när de lyfts. Kompakt design och relativt låg vikt, med hög lyftkapacitet. Terrier TDH lyftklor måste alltid användas i par (eller multiplar därav).

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålskivor med en maximal hårdhet av 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm). Lyftklorna måste alltid användas i par (eller flera par).

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vikt kg	Uppskattad leddid, upp till
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5	10
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8	10
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	10
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	10

## Ritning & mått

