# Plåtlyfthandske FBK

**Produktinformation**

**Allmänt:** För lyft och transport av balkar, profiler och konstruktioner där lasten måste balanseras. Lyftschackelns speciella form ser till att balkens tyngdpunkt hamnar rakt under lyftschackeln. Detta upprätthåller balansen i balken när den väl har lyfts och håller flänsarna lodrätt så att balken lätt kan staplas eller placeras. Rekommenderas särskilt för transport och stapling av balkar (t.ex. vid sågning av balkar, stapling av balkar och uppbyggnad av stålkonstruktioner).

... *Read more*

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
**Ytbehandling:** Skyddslackerade.
**Standard:** EN 13155
**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved

# Plåtlyfthandske FBK

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Beam width mm | V mm | W mm | S mm | H mm | T mm | Z mm | X mm | U mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502300100150450 | 1 FBK | 1 | 0-15 | 136 | 43 | 45 | 154 | 35 | 200 | 47 | 225 | 3 |
| 502300150200450 | 1.5 FBK | 1,5 | 0-20 | 170 | 56 | 67 | 210 | 60 | 312 | 56 | 374 | 7 |
| 502300300250450 | 3 FBK | 3 | 0-25 | 208 | 58 | 66 | 252 | 70 | 380 | 77 | 410 | 15 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© September 2026 - All Rights Reserved