



## Plåtlyfthandske TSCC

### Produktinformation

**Allmänt:** Universal lyfthandske för vertikala och horisontella lyft och transporter av en mängd olika stålkonstruktioner. TSCC lyftklo är utrustad med en rörlig klack på den gängade axeln vilket ger ett kraftfullt låstryck på arbetsstycket. Den ledade lyftöglan medger en effektiv spännkraft i alla lägen.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackerade.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

| Art.nr          | Benämning | Max last (WLL)<br>ton | Jaw width<br>mm | S mm | lmm mm | Wmm mm | V mm mm | Z mm mm | U mm mm | H, mm | T mm | X mm mm | Vikt<br>kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|------|---------|------------|--------------------------|
| 502100050350720 | 0.5 TSCC  | 0,5                   | 0-35            | 18   | 27,5   | 26     | 108     | 158     | 211     | 82    | 25   | 27      | 1          | 10                       |
| 502100100400720 | 1 TSCC    | 1                     | 0-40            | 29   | 42     | 40     | 150     | 220     | 232     | 140   | 46   | 46      | 3,3        | 10                       |
| 502100101000720 | 1 TSCC-W  | 1                     | 50-100          | 88   | 42     | 50     | 225     | 258     | 273     | 190   | 45   | 46      | 6,3        | 10                       |
| 502100150400720 | 1.5 TSCC  | 1,5                   | 0-40            | 29   | 42     | 40     | 150     | 220     | 232     | 140   | 46   | 46      | 3,5        | 10                       |
| 502100300750720 | 3 TSCC-W  | 3                     | 25-75           | 50   | 49     | 60     | 215     | 250     | 291     | 191   | 50   | 54      | 7,8        | 10                       |
| 502100300600720 | 3 TSCC    | 3                     | 0-60            | 38   | 50     | 46     | 190     | 280     | 278     | 184   | 50   | 60      | 7,8        | 10                       |
| 502100601000720 | 6 TSCC    | 6                     | 0-100           | 60   | 63     | 70     | 296     | 446     | 390     | 249   | 100  | 75      | 22         | 10                       |

## Ritning & mått

