

Betonglyftsax TBLC – Non marking

Produktinformation



Lyftsax för vertikala lyft och transport av alla plattor, block och konstruktioner med parallella sidor. Klon är utformad för att inte ge märken, repa och eller skada materialytan. Perfekt för att lyfta material som (rostfritt) stål, aluminium, natursten, komposit, målat material, trä, glas, plast, etc.

Klon är låst i öppet läge. För att utföra ett lyft måste operatören lossa spärren och hålla den uppe tillsa att lasten är lyft. När lasten läggs ned öppnas klon automatiskt.

Funktioner:

- Specialdesignade friktionsdynor för att inte ge märken på lasten.
- Lätt design och enkel att använda.
- Slittålig produkt av hög kvalitet.
- Underhållsvänlig, lätt att byta delar. Reservdelar tillgängliga på begäran.
- Ingen minsta WLL.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -10°C till +30°C.

Standard: EN 13155

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | V min-max | U min-max | S mm | T mm | X mm | Y mm | Vikt kg | Delivery time |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------|
| 502100051100820 | 0.5 TBLC | 0,5 | 30-110 | 270 - 325 | 305-460 | 95 | 45 | 80*70 | 15 | 7 | 10 |
| 502100102300820 | 1 TBLC | 1 | 100-230 | 425 - 530 | 380-655 | 120 | 45 | 80*70 | 15 | 12,3 | 10 |
| 502100203600820 | 2 TBLC | 2 | 220-360 | 580 - 675 | 410-735 | 140 | 45 | 80*70 | 15 | 18 | 10 |
| 502100305000820 | 3 TBLC | 3 | 350-500 | 725 - 835 | 530 - 900 | 178 | 64 | 100*90 | 16 | 33 | 10 |

Ritning & mått

