



## Kranvåg Dynafor™ LLX2 - utgående

### Produktinformation



Kranvågen Dynafor™ LLX2 har hög tillförlitlighet med precisa mätningar. Vågen är ergonomisk och flexibel att använda samtidigt som den är hållbar. Dynafor™ LLX2 kan användas inomhus och utomhus då den är fukt- och stöttålig och uppfyller IP 66-klassningen. Batteritid upp till 1000 timmar. Sensorenheten, med sin unika design, mäter kraften. Den bärbara displayen processar och visar datan och utgör systemets hjärna.

**Sensormaterial:** Aluminium (förutom 10t tillverkad i stål)

**Noggrannhet:** 0,1%

**Tillval:**

Anslutningssatsen "PC Link" (PC / dynafor™ LLX2 med USB) tillåter avancerad behandling av mätdata.

*Trademark of the TRACTEL Group*

**Material:** Stål

**Arbetstemperatur:** -20°C till + 40°C

Art.nr	Max last (WLL) ton	Typ	Precision 0,1 % daN	Minsta ökning/minskning dAN	Största visad vikt dAN	Radoräckvidd m	RF teknologi GHz	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
423500050070	0,5	LLX2 0.5	0,5	0,1	550	80	2,4	2,3	10
423500100070	1	LLX2 1	1,0	0,2	1	80	2,4	2,3	10
423500200070	2	LLX2 2	2,5	0,5	2,2	80	2,4	2,3	10
423500320070	3,2	LLX2 3.2	2,5	0,5	3,52	80	2,4	2,3	10
423500500070	5	LLX2 5	5,0	1,0	5,5	80	2,4	3,35	10
423500630070	6,3	LLX2 6.3	5,0	1,0	6,93	80	2,4	3,35	10
423501000070	10	LLX2 10	10	2,0	11	80	2,4	6,45	10