

Stållina Vero 4

Produktinformation



Offshorekran



Fartygskran



Vero 4 är en fyrkardelig rotationsfri kompakterad stållina, med hög brottkraft. Lämplig för användning i tuffa arbetsförhållanden med dynamiska laster.

Fördelar:

- Hög brottkraft
- Robust stållinekonstruktion
- Mycket hög motståndskraft mot tillplattning och nötning.

... [Read more](#)

Egenskaper: Rotationsfri lina med hög brottkraft.

Konstruktion: 4-kardelig rotationsfri lina med kompakterade kardeler.

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 12385-4

Anmärkning: Linans kategorinummer enligt ISO 4309: RCN 22

Varning: Får ej användas med svivel.

Fyllnadsfaktor: 0.631

RCN: 22

Tolerans Ø: +2% to +4%

Stållina Vero 4

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
103100803270499	8	1 960	Galvaniserad	zS	55,9	31,7	SupplierStandard	27
103100804270499	8	1 960	Galvaniserad	sZ	55,9	31,7	SupplierStandard	27
103100803300499	8	2 160	Galvaniserad	zS	59,7	31,7	SupplierStandard	27
103100804300499	8	2 160	Galvaniserad	sZ	59,7	31,7	SupplierStandard	27
103100903270499	9	1 960	Galvaniserad	zS	70,8	40	SupplierStandard	34,1
103100904270499	9	1 960	Galvaniserad	sZ	70,8	40	SupplierStandard	34,1
103100903300499	9	2 160	Galvaniserad	zS	75,5	40	SupplierStandard	34,1
103100904300499	9	2 160	Galvaniserad	sZ	75,5	40	SupplierStandard	34,1
103101003270499	10	1 960	Galvaniserad	zS	87,4	49	SupplierStandard	42,1
103101004270499	10	1 960	Galvaniserad	sZ	87,4	49	SupplierStandard	42,1
103101003300499	10	2 160	Galvaniserad	zS	93,2	49	SupplierStandard	42,1
103101004300499	10	2 160	Galvaniserad	sZ	93,2	49	SupplierStandard	42,1
103101103270499	11	1 960	Galvaniserad	zS	105,8	60	SupplierStandard	51
103101104270499	11	1 960	Galvaniserad	sZ	105,8	60	SupplierStandard	51
103101103300499	11	2 160	Galvaniserad	zS	112,8	60	SupplierStandard	51
103101104300499	11	2 160	Galvaniserad	sZ	112,8	60	SupplierStandard	51
103101203270499	12	1 960	Galvaniserad	zS	125,9	71	SupplierStandard	60,7
103101204270499	12	1 960	Galvaniserad	sZ	125,9	71	SupplierStandard	60,7
103101203300499	12	2 160	Galvaniserad	zS	134,3	71	SupplierStandard	60,7
103101204300499	12	2 160	Galvaniserad	sZ	134,3	71	SupplierStandard	60,7
103101303270499	13	1 960	Galvaniserad	zS	147,7	83	SupplierStandard	71,2
103101304270499	13	1 960	Galvaniserad	sZ	147,7	83	SupplierStandard	71,2
103101303300499	13	2 160	Galvaniserad	zS	157,6	83	SupplierStandard	71,2
103101304300499	13	2 160	Galvaniserad	sZ	157,6	83	SupplierStandard	71,2
103101403270499	14	1 960	Galvaniserad	zS	171,3	97	SupplierStandard	82,6
103101404270499	14	1 960	Galvaniserad	sZ	171,3	97	SupplierStandard	82,6
103101403300499	14	2 160	Galvaniserad	zS	182,7	97	SupplierStandard	82,6
103101404300499	14	2 160	Galvaniserad	sZ	182,7	97	SupplierStandard	82,6
103101503270499	15	1 960	Galvaniserad	zS	196,7	111	SupplierStandard	94,8
103101504270499	15	1 960	Galvaniserad	sZ	196,7	111	SupplierStandard	94,8
103101503300499	15	2 160	Galvaniserad	zS	209,8	111	SupplierStandard	94,8

Stållina Vero 4

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
103101504300499	15	2 160	Galvaniserad	sZ	209,8	111	SupplierStandard	94,8
103101603270499	16	1 960	Galvaniserad	zS	223,8	126	SupplierStandard	107,8
103101604270499	16	1 960	Galvaniserad	sZ	223,8	126	SupplierStandard	107,8
103101603300499	16	2 160	Galvaniserad	zS	238,7	126	SupplierStandard	107,8
103101604300499	16	2 160	Galvaniserad	sZ	238,7	126	SupplierStandard	107,8
103101803270499	18	1 960	Galvaniserad	zS	283,2	160	SupplierStandard	136,5
103101804270499	18	1 960	Galvaniserad	sZ	283,2	160	SupplierStandard	136,5
103101803300499	18	2 160	Galvaniserad	zS	302,1	160	SupplierStandard	136,5
103101804300499	18	2 160	Galvaniserad	sZ	302,1	160	SupplierStandard	136,5
103101903270499	19	1 960	Galvaniserad	zS	315,6	178	SupplierStandard	152,1
103101904270499	19	1 960	Galvaniserad	sZ	315,6	178	SupplierStandard	152,1
103101903300499	19	2 160	Galvaniserad	zS	336,6	178	SupplierStandard	152,1
103101904300499	19	2 160	Galvaniserad	sZ	336,6	178	SupplierStandard	152,1
103102003270499	20	1 960	Galvaniserad	zS	349,7	198	SupplierStandard	168,5
103102004270499	20	1 960	Galvaniserad	sZ	349,7	198	SupplierStandard	168,5
103102003300499	20	2 160	Galvaniserad	zS	373	198	SupplierStandard	168,5
103102004300499	20	2 160	Galvaniserad	sZ	373	198	SupplierStandard	168,5
103102203270499	22	1 960	Galvaniserad	zS	423,1	239	SupplierStandard	203,9
103102204270499	22	1 960	Galvaniserad	sZ	423,1	239	SupplierStandard	203,9
103102203300499	22	2 160	Galvaniserad	zS	451,3	239	SupplierStandard	203,9
103102204300499	22	2 160	Galvaniserad	sZ	451,3	239	SupplierStandard	203,9
103102403270499	24	1 960	Galvaniserad	zS	503,5	285	SupplierStandard	242,6
103102404270499	24	1 960	Galvaniserad	sZ	503,5	285	SupplierStandard	242,6
103102403300499	24	2 160	Galvaniserad	zS	537	285	SupplierStandard	242,6
103102404300499	24	2 160	Galvaniserad	sZ	537	285	SupplierStandard	242,6
103102503270499	25	1 960	Galvaniserad	zS	546,4	309	SupplierStandard	263,3
103102504270499	25	1 960	Galvaniserad	sZ	546,4	309	SupplierStandard	263,3
103102503300499	25	2 160	Galvaniserad	zS	582,7	309	SupplierStandard	263,3
103102504300499	25	2 160	Galvaniserad	sZ	582,7	309	SupplierStandard	263,3
103102603270499	26	1 960	Galvaniserad	zS	591	334	SupplierStandard	284,8
103102604270499	26	1 960	Galvaniserad	sZ	591	334	SupplierStandard	284,8

Stållina Vero 4

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
103102603300499	26	2 160	Galvaniserad	zS	630,3	334	SupplierStandard	284,8
103102604300499	26	2 160	Galvaniserad	sZ	630,3	334	SupplierStandard	284,8
103102703270499	27	1 960	Galvaniserad	zS	637,3	361	SupplierStandard	307,1
103102704270499	27	1 960	Galvaniserad	sZ	637,3	361	SupplierStandard	307,1
103102703300499	27	2 160	Galvaniserad	zS	679,7	361	SupplierStandard	307,1
103102704300499	27	2 160	Galvaniserad	sZ	679,7	361	SupplierStandard	307,1
103102803270499	28	1 960	Galvaniserad	zS	685,4	388	SupplierStandard	330,3
103102804270499	28	1 960	Galvaniserad	sZ	685,4	388	SupplierStandard	330,3
103102803300499	28	2 160	Galvaniserad	zS	731	388	SupplierStandard	330,3
103102804300499	28	2 160	Galvaniserad	sZ	731	388	SupplierStandard	330,3
103102903270499	29	1 960	Galvaniserad	zS	735,2	416	SupplierStandard	354,3
103102904270499	29	1 960	Galvaniserad	sZ	735,2	416	SupplierStandard	354,3
103102903300499	29	2 160	Galvaniserad	zS	784,1	416	SupplierStandard	354,3
103102904300499	29	2 160	Galvaniserad	sZ	784,1	416	SupplierStandard	354,3
103103003270499	30	1 960	Galvaniserad	zS	786,8	445	SupplierStandard	379,1
103103004270499	30	1 960	Galvaniserad	sZ	786,8	445	SupplierStandard	379,1
103103003300499	30	2 160	Galvaniserad	zS	839,1	445	SupplierStandard	379,1
103103004300499	30	2 160	Galvaniserad	sZ	839,1	445	SupplierStandard	379,1
103103103270499	31	1 960	Galvaniserad	zS	840,1	476	SupplierStandard	404,8
103103104270499	31	1 960	Galvaniserad	sZ	840,1	476	SupplierStandard	404,8
103103103300499	31	2 160	Galvaniserad	zS	896	476	SupplierStandard	404,8
103103104300499	31	2 160	Galvaniserad	sZ	896	476	SupplierStandard	404,8
103103203270499	32	1 960	Galvaniserad	zS	895,2	507	SupplierStandard	431,4
103103204270499	32	1 960	Galvaniserad	sZ	895,2	507	SupplierStandard	431,4
103103203300499	32	2 160	Galvaniserad	zS	954,8	507	SupplierStandard	431,4
103103204300499	32	2 160	Galvaniserad	sZ	954,8	507	SupplierStandard	431,4
103103303270499	33	1 960	Galvaniserad	zS	952	539	SupplierStandard	458,7
103103304270499	33	1 960	Galvaniserad	sZ	952	539	SupplierStandard	458,7
103103303300499	33	2 160	Galvaniserad	zS	1 015	539	SupplierStandard	458,7
103103304300499	33	2 160	Galvaniserad	sZ	1 015	539	SupplierStandard	458,7
103103353270499	33,5	1 960	Galvaniserad	zS	981,1	555	SupplierStandard	472,7

Stållina Vero 4

Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
103103354270499	33,5	1 960	Galvaniserad	sZ	981,1	555	SupplierStandard	472,7
103103353300499	33,5	2 160	Galvaniserad	zS	1 046	555	SupplierStandard	472,7
103103354300499	33,5	2 160	Galvaniserad	sZ	1 046	555	SupplierStandard	472,7
103103403270499	34	1 960	Galvaniserad	zS	1 011	572	SupplierStandard	487
103103404270499	34	1 960	Galvaniserad	sZ	1 011	572	SupplierStandard	487
103103403300499	34	2 160	Galvaniserad	zS	1 078	572	SupplierStandard	487
103103404300499	34	2 160	Galvaniserad	sZ	1 078	572	SupplierStandard	487
103103503270499	35	1 960	Galvaniserad	zS	1 071	606	SupplierStandard	516
103103504270499	35	1 960	Galvaniserad	sZ	1 071	606	SupplierStandard	516
103103503300499	35	2 160	Galvaniserad	zS	1 142	606	SupplierStandard	516
103103504300499	35	2 160	Galvaniserad	sZ	1 142	606	SupplierStandard	516
103103603270499	36	1 960	Galvaniserad	zS	1 133	641	SupplierStandard	545,9
103103604270499	36	1 960	Galvaniserad	sZ	1 133	641	SupplierStandard	545,9
103103603300499	36	2 160	Galvaniserad	zS	1 208	641	SupplierStandard	545,9
103103604300499	36	2 160	Galvaniserad	sZ	1 208	641	SupplierStandard	545,9