Kastblock med schackel POWERTEX PSBS-S2

Produktinformation



POWERTEX PSBS-S2 kastblock är ett robust kastblock som kan användas för tillfälliga eller permanenta lyft- och draginstallationer. Blocket kan användas för att omdirigera en stållina eller för att öka lasten som ett vinscharrangemang skulle klara av vid en rak last utan block.

Stållinan sätts enkelt in genom att ta bort spärrsprinten, lossa huvudbulten och vrid sidoplåten åt sidan.

Funktioner:

- Säker - Varje kastblock är provbelastat 2 x WLL(Maxlast) och inspekterat på fabriken innan leverans
- Säker - Huvudbulten är utformad så att den hålls säkert på plats även när blocket är öppet
- Säker - Det vridbara huvudet är utformat för att vara säkert låst, även när blocket är öppet
- Slitstarka - smidd/bearbetad linskiva
- Koniska rullager i storlekar >4t och bronslager i storlekar = <4t
- Två smörjnipplar för snabbt underhåll av rörliga delar
- Varmförzinkad schackel med bult och mutter
- Robusta sidoplåtar som skyddar de rörliga delarna
- Märkbricka av metall istället för klistermärke
- RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion
- QR-kod för enkel åtkomst till bruksanvisning på flera språk
- Testcertifikat 2.2 och försäkran om överensstämmelse bifogas varje block
- Bruksanvisning på 14 olika språk bifogas varje block
- Uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG
- **Max last(WLL):** 2 - 22 ton

... Read more

Material: Robust stålkonstruktion
Märkning: CE-märkning, UKCA-marked, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer
Arbetstemperatur: -20°C till +50°C
Ytbehandling: Rödmålad


Säkerhetsfaktor: 5:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Kastblock med schackel POWERTEX PSBS-S2

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Linskiva Ø mm	Linskiva Ø (tum)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm mm	ø2 mm mm	Vikt kg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500045	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500040	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved