

## Stållina Veropro 10

### Produktinformation

verope 

sZ zS zZ sS G B  

#### Egenskaper:

- Mycket hög brottkraft.
- Mycket stabil linkonstruktion med mycket goda utmattningsegenskaper.
- Ett plastskikt mellan inner- och yttre kardeler ger skydd mot inre slitage samt skyddar kärnan mot korrosiv miljö.
- Mycket hög motståndskraft mot tillplattning och nötning.
- Speciellt lämplig för spolning på trumma i flera lager.

**Konstruktion:** 10-kardelig stållina med kompakterade yttre kardeler och stålkärna, plastskikt mellan inner- och yttre kardeler.


**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0.683

**Tolerans Ø:** +2% to +4%

Telfer/ Travers



Mobil hamnkran



Offshorekran



Bulkhanteringskran



Larvgående kran



Containerkran



Tomkran



Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Stålärea mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Vikt kg/100m	Totalt pris
103103005070309	30	1 960	483	828	892	415	N/A
103103204270309	32	1 960	549	942	1014	472	N/A
103103404270309	34	1 960	620	1063	1145	533	N/A
103103605070309	36	1 960	695	1192	1284	598	N/A
103103804270309	38	1 960	775	1328	1431	666	N/A
103104004270309	40	1 960	858	1472	1585	738	N/A
103104204270309	42	1 960	946	1623	1748	814	N/A
103104404270309	44	1 960	1 039	1781	1918	893	N/A
103104604270309	46	1 960	1 135	1947	2096	976	N/A
103104804270309	48	1 960	1 236	2120	2283	1 063	N/A
103105005070309	50	1 960	1 341	2300	2477	1 153	N/A
103105203270309	52	1 960	1 450	2488	2679	1 247	N/A
103105404070309	54	1 960	1 564	2683	2889	1 345	N/A
103105606270309	56	1 960	1 682	2885	3107	1 447	N/A
103105804270309	58	1 960	1 805	3095	3333	1 552	N/A
103106005070309	60	1 960	1 931	3312	3566	1 661	N/A
103106204300309	62	2 160	2 062	3536	3808	1,773	N/A
103106405270309	64	1 960	2 197	3768	4058	1 890	N/A
103106606270309	66	1 960	2 337	4007	4315	2 010	N/A
103106805070309	68	1 960	2 480	4254	4581	2 133	N/A
103107005270309	70	1 960	2 628	4508	4854	2 261	N/A