

## Ställina Veropro 10

### Produktinformation



Veropro 10 är en mycket flexibel 10-kardelig rotationsfri ställina med kompakterade kardeler och plastad kärna.

#### Egenskaper:

- Mycket hög brottkraft.
- Mycket stabil linkonstruktion med mycket goda utmattningsegenskaper.
- Ett plastskikt mellan inner- och ytterkardeler ger skydd mot inre slitage samt skyddar kärnan mot korrosiv miljö.
- Mycket hög motståndskraft mot tillplattning och nötning.
- Speciellt lämplig för spolning på trumma i flera lager.

**ISO 4309 Rope Category No:** Alla dimensioner **RCN.11**.

**Konstruktion:** 10-kardelig ställina med kompakterade ytterkardeler och stålkärna, plastskikt mellan inner- och ytterkardeler.


**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0.683

**Tolerans Ø:** +2% to +4%

Telfer/ Travers



Mobil hamnkran



Offshorekran



Bulkhanteringskran



Larvgående kran



Containerkran



Tomkran



Art.nr	Lindiameter mm	Stålärea mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Vikt kg/100m
103103005070309	30	483	828	892	415
103103204270309	32	549	942	1014	472
103103404270309	34	620	1063	1145	533
103103605070309	36	695	1192	1284	598
103103804270309	38	775	1328	1431	666
103104004270309	40	858	1472	1585	738
103104204270309	42	946	1623	1748	814
103104404270309	44	1 039	1781	1918	893
103104604270309	46	1 135	1947	2096	976
103104804270309	48	1 236	2120	2283	1 063
103105005070309	50	1 341	2300	2477	1 153
103105203270309	52	1 450	2488	2679	1 247
103105404070309	54	1 564	2683	2889	1 345
103105606270309	56	1 682	2885	3107	1 447
103105804270309	58	1 805	3095	3333	1 552
103106005070309	60	1 931	3312	3566	1 661
103106204300309	62	2 062	3536	3808	1,773
103106405270309	64	2 197	3768	4058	1 890
103106606270309	66	2 337	4007	4315	2 010
103106805070309	68	2 480	4254	4581	2 133
103107005270309	70	2 628	4508	4854	2 261