

## Stållina Verotop E

### Produktinformation



**Utförande:** Verotop E är en flexibel, rotationsfri stållina med kompakterade ytterkardeler.

#### Egenskaper:

- Rotationsfri lina med hög brottkraft.
- Goda utmattningsegenskaper.
- Hög motståndskraft mot tillplattning och nötning.

**ISO 4309 Rope Category No:** Alla dimensioner **RCN.23-2**.

**Konstruktion:** Rotationsfri lina med kompakterade ytterkardeler.

**Märkning:** Enligt standard

**Standard:** EN 12385-4

**Anmärkning:** Verotop E kan användas med eller utan svivel

**Fyllnadsfaktor:** 0.7

**Tolerans Ø:** +2% to +4%


Tornkran



Lastbilskran



Telfer/ Travers



Art.nr	Lindiameter mm	Stålarea mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Vikt kg/100m
104100805070139	8	35	55.2	60.2	31
104100905070139	9	45	69.8	76.2	39
104101006070139	10	55	86.2	94.1	48
104101106070139	11	67	104.3	113.9	58

104101205070139	12	79	124.1	135.5	69
104101305270139	13	93	145.7	159.1	81
104101405270139	14	108	169	184.5	94
104101505070139	15	124	194	211.8	107
104101606270139	16	141	220.7	241	122
104101806270139	18	178	279.3	305	155
104101906270139	19	198	311.2	339.8	172
104102006270139	20	220	344.8	376.7	191
104102205270139	22	266	417.2	455.6	231
104102305070139	23	291	456	497.9	252
104102405070139	24	317	496.5	542.1	275
104102506270139	25	344	538.8	588.3	298
104102606270139	26	372	582.7	636.3	323
104102705070139	27	401	628.4	686.2	348
104102806270139	28	431	675.8	737.9	374
104102906270139	29	462	725	791.6	401
104103006070139	30	495	775.8	847.1	430
104103205270139	32	563	882.7	963.8	489
104103405070139	34	636	983.8	1077	552
104103505270139	35	673	1043	1142	585
104103606270139	36	713	1103	1208	619
104103806070139	38	794	1229	1346	689

104104006270139

40

880

1362

1491

764