

Eltelfer LIFTKET STAR 125 – 2.000 kg

Produktinformation



LIFTKET's omfattande produktportfölj erbjuder dig standardiserade eltelfrar som kan anpassas till just dina krav. LIFTKET's eltelfrar kan varieras i arbetshöjd samt för olika elförsörjningar inklusive variabla hastigheter.

Funktioner:

- Elförsörjningar 230 V, 1 fas, 50 Hz
- Lyftkapacitet 125 kg till 2 000 kg
- FEM-klassificeringar från FEM 1Bm till 4m (ISO M3 till M7)
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F
- Galvaniserad lyftkätting enligt DIN 818-7, DAT
- Ett brett utbud av tillval
- Tillval en eller två lyfthastigheter från 2 till 32 m/min
- Med ändlägesbrytare standard (vid 24VAC)
- Upp till 50 meter lyfthöjd
- Patenterad säkerhetsbroms
- Modulärt eltelfer koncept
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ett unikt ID, vilket möjliggör spårbarhet efter 10 år hos tillverkaren

Olika typer av blockvagnar finns att välja mellan, antingen manuella eller elektriska samt för olika balkkonstruktioner.

Finns även för livsmedelsindustrin:


Modellerna av STAR LIFTKET Foodline är utrustade med en lyftkätting i rostfritt stål enligt AISI 316 med en säkerhetsfaktor på min. 5:1. Dessutom är smörjmedlet NSF-H1 godkänt för livsmedelsindustrin standardutrustning i växellådan. Som tillval kan eltelferna beställas med rostfria lastkrokar.

... [Read more](#)

Märkning: CE-märkning

Eltelfer LIFTKET STAR 125 – 2.000 kg

Ritning & mått



WLL

(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0,125	212	192	220	380	406	25	20
0,25	212	192	220	380	406	25	20
0,5	212	192	220	428	454	25	22
0,5	266						