Eltelfer LIFTKET STAR 125 – 6.300 kg - 400V

Produktinformation



LIFTKET´s omfattande produktportfölj erbjuder dig standardiserade eltelfrar som kan anpassas till just dina krav. LIFTKET´s eltelfrar kan varieras i arbetshöjd samt för olika elförsörjningar inklusive variabla hastigheter.

LIFTKET STAR finns i två olika utföranden -**SPEEDLINE** och **COMPLETE**.
Skillnaden är att SPEEDLINE finns i ett begränsat sortiment med färre möjliga tillägg men med kortare leveranstid.
Modell COMPLETE kan däremot anpassas efter LIFTKETS fulla sortiment av tillval.

Gå till lyfttabellen för att se vilka modeller vi erbjuder!

Funktioner:

- Strömförsörjning 400 V, 3 fas, 50 Hz
- Lyftkapacitet 125 kg till 6 300 kg
- FEM-klassificeringar från FEM 1Bm till 4m (ISO M3 till M7)
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F
- Galvaniserad lyftkätting enligt DIN 818-7, DAT
- Ett brett utbud av tillval
- Tillval en eller två lyfthastigheter från 2 till 32 m/min
- Med ändlägesbrytare standard (vid 24VAC)
- Upp till 50 meter lyfthöjd
- Patenterad säkerhetsbroms
- Modulärt eltelfer koncept
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ett unikt ID, vilket möjliggör spårbarhet efter 10 år hos tillverkaren

Olika typer av blockvagnar finns att välja mellan, antingen manuella el ... *Read more*


Märkning: CE-märkning

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© October 2026 - All Rights Reserved

Eltelfer LIFTKET STAR 125 – 6.300 kg - 400V

Ritning & mått



Kortare leveranstider med den standardiserade modellen STAR SPEEDLINE.

WLL	Typ	Modell	Modell	Lyfthastighet	Strömförsörjning	Kättingfall
ton		STAR SPEEDLINE	STAR COMPLETE	M/min	Fas/Hz/Volt	
0,125	030/62		☑	8	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,125	031/50		☑	12/3	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,125	031/53	☑	☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,25	030/64		☑	8	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,25	030/65		☑	4	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,25	031/51	☑	☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,25	051/55		☑	18/4,5	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,5	030/52		☑	8	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,5	031/51		☑	4/1	3-fas / 50 Hz / 400V	2
0,5	071/54	☑	☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
1	070/55		☑	6	3-fas / 50 Hz / 400V	1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved

Eltelfer LIFTKET STAR 125 – 6.300 kg - 400V

1	070/61		☑	4	3-fas / 50 Hz / 400V	1
1	071/54		☑	4/1	3-fas / 50 Hz / 400V	2
1	071/55	☑	☑	6/1,5	3-fas / 50 Hz / 400V	1
1	091/51		☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
1,6	090/55		☑	8	3-fas / 50 Hz / 400V	1
1,6	091/55	☑	☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
2	070/55		☑	3	3-fas / 50 Hz / 400V	2
2	071/55	☑	☑	3/0,75	3-fas / 50 Hz / 400V	2
2	091/51		☑	4/1	3-fas / 50 Hz / 400V	2
2	111/56		☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
2,5	110/52		☑	10	3-fas / 50 Hz / 400V	1
2,5	111/52	☑	☑	10/2,5	3-fas / 50 Hz / 400V	1
3,2	090/55		☑	4	3-fas / 50 Hz / 400V	2
3,2	091/55	☑	☑	4/1	3-fas / 50 Hz / 400V	2
3,2	110/54		☑	8	3-fas / 50 Hz / 400V	1
3,2	111/54		☑	8/2	3-fas / 50 Hz / 400V	1
5	110/52		☑	5	3-fas / 50 Hz / 400V	2
5	111/52	☑	☑	5/1,25	3-fas / 50 Hz / 400V	2

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved

Eltelfer LIFTKET STAR 125 – 6.300 kg - 400V

6,3	110/54	☑	4	3-fas / 50 Hz / 400V	2
6,3	111/54	☑	4/1	3-fas / 50 Hz / 400V	2

För mer information kontakta våra säljare så hjälper de dig med dina önskemål och frågor!

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© October 2026 - All Rights Reserved