Eltelfer LIFTKET B13 / B15 / POWER - 4-25 t / 400v

Produktinformation



LIFTKET´s omfattande produktportfölj erbjuder dig standardiserade eltelfrar som kan anpassas till just dina krav. LIFTKET´s eltelfrar kan varieras i arbetshöjd samt för olika elförsörjningar inklusive variabla hastigheter.

Gå till lyfttabellen för att se vilka modeller vi erbjuder!

Funktioner:

- Elförsörjningar 400 V, 3 fas, 50 Hz
- Lyftkapacitet 4 000 kg till 25 000 kg
- FEM-klassificeringar från FEM 1Bm till 4m (ISO M3 till M7)
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F
- Galvaniserad lyftkätting enligt DIN 818-7, DAT
- Ett brett utbud av tillval
- Tillval en eller två lyfthastigheter från 2 till 32 m/min
- Med ändlägesbrytare standard (vid 24VAC)
- Upp till 200 meter lyfthöjd
- Patenterad säkerhetsbroms
- Modulärt eltelfer koncept
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ett unikt ID, vilket möjliggör spårbarhet efter 10 år hos tillverkaren

Olika typer av blockvagnar finns att välja mellan, antingen manuella eller elektriska samt för olika balkkonstruktioner.

... *Read more*


Märkning: CE-märkning

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Eltelfer LIFTKET B13 / B15 / POWER - 4-25 t / 400v

Ritning & mått



CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Eltelfer LIFTKET B13 / B15 / POWER - 4-25 t / 400v

WLL	Typ	Modell	Modell	Modell	Lyfthastighet	Strömförsörjning	Kättingfall
ton		B13	B15	POWER	M/min	Fas/Hz/Volt	
4	B13/00X	☑			5,6/1,4	3-fas / 50 Hz / 400V	1
5	B13/00X	☑			5,6/1,4	3-fas / 50 Hz / 400V	1
7,5	B15/00Y		☑		4,4/1,1	3-fas / 50 Hz / 400V	1
8	235/50			☑	6,4/1,6	3-fas / 50 Hz / 400V	1
8	B13/00X	☑			2,8/0,7	3-fas / 50 Hz / 400V	2
10	235/50			☑	6,4/1,6	3-fas / 50 Hz / 400V	1
10	B13/00X	☑			2,8/0,7	3-fas / 50 Hz / 400V	2
12,5	235/50			☑	6,4/1,6	3-fas / 50 Hz / 400V	1
12,5	B13/00X	☑			2,8/0,7	3-fas / 50 Hz / 400V	2
15	B15/00Y		☑		2,2/0,6	3-fas / 50 Hz / 400V	2
16	235/50			☑	3,2/0,8	3-fas / 50 Hz / 400V	2
20	235/50			☑	3,2/0,8	3-fas / 50 Hz / 400V	2
25	235/50			☑	3,2/0,8	3-fas / 50 Hz / 400V	2

För mer information kontakta våra säljare så hjälper de dig med dina önskemål och frågor!

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved