



Eltelfer STAR LIFTKET VFD – 200-240 V

Produktinformation

1-fas eltelfer STAR LIFTKET VFD är standardutrustad med gränslägesbrytare (upp/ner), manöverdon med nödstopp och termisk sensor. Som tillval kan eltelfern beställas med olika upphängningar, blockvagnar och kättinguppsamlare.

Funktioner:

- Lyftkapacitet 125 – 2.000 kg
- Lastberoende, variabel lyfthastighet från 2 till 24 m/min
- Elförsörjning (200 – 240 V / 50 och 60 Hz)
- Eltelfern kan manövreras upp till 200 % av nominell hastighet i obelastat läge
- Eltelfer med integrerad display, som visar följande:
 - Driftstimmar
 - Driftstimmar max.last
 - Temperatur
 - Etc
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ändlägesbrytare som standard
- Överlastskydd för motor och VFD
- Skyddsklass IP55

Märkning: CE-märkning

Benämning	Max last (WLL) ton	Kättingparter	Duty rating %	EDKlass ISO/FE	Lifting speed at 50 Hz m/min	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Lyftkätting mm	A	B	C	G	G2	F mm	Vikt kg	Delivery time
125/1-12	0,125	1	25	M6	2-24	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	33	10
250/1-12	0,25	1	25	M6	2-24	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	33	10
500/1-8	0,5	1	25	M6	1-16	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	38	10
1000/1-6	1	2	25	M5	1-12	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	36	10
2000/2-3	2	2	25	M5	0,5-6	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	41	10

Teknisk information

Type	A	B	C	G	G2	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125/1-12	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
250/1-12	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
500/1-8	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
1000/1-6	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
2000/2-3	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300

Ritning & mått

