



## Eltelfer STAR LIFTKET VFD

### Produktinformation

Eltelfer STAR LIFTKET VFD är utvecklad för nästintill alla lyftapplikationer.

#### Funktioner:

- Lastberoende, variabel lyfthastighet från 2 till 24 m/min
- Elförsörjning 3-fas (380 – 480 V / 50 och 60 Hz)
- Eltelfern kan manövreras upp till 200 % av nominell hastighet i obelastat läge
- Eltelfer med integrerad display, som visar följande:
  - Driftstimmar
  - Driftstimmar max.last
  - Temperatur
  - Etc
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ändlägesbrytare som standard
- Överlastskydd för motor och VFD
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F

**Märkning:** CE-märkning

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Kättingparter	Duty rating %	ED Klass	ISO/FEM	Lifting speed at 50 Hz m/min	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Lyftkätting mm	A	B	C	G	G2	øN	J	Vikt kg	Delivery time
5401	125/1-24 V	0,125	1	25	M6		2-24	3	5,2x15	266	232	274	388	436	35	20	33	10
5401	250/1-24 V	0,25	1	25	M6		2-24	3	5,2x15	266	232	274	388	436	35	20	33	10
5401	500/1-18 V	0,5	1	25	M3		2-24	3	5,2x15	266	232	274	388	436	35	20	38	10
5401	1000/1-6 V	1	1	25	M5		0,6-12	3	7,2x21	266	232	274	436	489	35	22	36	10
5401	1000/2-9 V	1	2	25	M3		1-12	3	7,2x21	266	232	274	413	460	35	22	41	10
5401	2000/2-3 V	2	2	25	M5		0,3-6	3	7,2x21	359	291	410	611	678	50	30	41	10

## Ritning & mått

