Eltelfer STAR LIFTKET VFD - 125-2000 kg

Produktinformation



Den första elektroniskt styrda kättingtelfern, **Liftket STAR VFD** är utvecklad för nästintill alla lyftapplikationer.
Kan även hyras, kontakta oss för mer information

Gå till lyfttabellen för att se vilka modeller vi erbjuder.

Funktioner:

- Lastberoende, variabel lyfthastighet från 2 till 24 m/min
- Elförsörjning 3-fas (380 – 480 V / 50 och 60 Hz)
- Eltelfern kan manövreras upp till 200 % av nominell hastighet i obelastat läge
- Eltelfer med integrerad display, som visar följande:
  - Driftstimmar
  - Drifstimmar max.last
  - Temperatur
  - Etc
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ändlägesbrytare som standard
- Överlastskydd för motor och VFD
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F


... *Read more*

Märkning: CE-märkning

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Eltelfer STAR LIFTKET VFD - 125-2000 kg

Ritning & mått



WLL	Typ	Lyfthastighet	Strömförsörjning	Kättingfall
ton		M/min	Fas/Hz/Volt	
0,125	070/58 V	2-24	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,25	070/58 V	2-24	3-fas / 50 Hz / 400V	1
0,5	070/54 V	1-16	3-fas / 50 Hz / 400V	1
1	070/55 V	1-12	3-fas / 50 Hz / 400V	1
2	070/55 V	0,5-6	3-fas / 50 Hz / 400V	2

För mer information kontakta våra säljare så hjälper de dig med dina önskemål och frågor!

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved