

ROTOMAX® R - Lastvändare

Produktinformation



Grundutrustning för upphängning i krankrok, inklusive manöverdon, med tryckknappar vänster/höger och nödstopp, 400 V 50 Hz 3ph, 48 V, med CEE-kontakt

Produktbeskrivning:

- Lyftöga
- Standardupphängning
- Kort fjädring (specialtillbehör)
- Stålfam
- Bärhjul lastvändare
- Gummifötter
- Lyftband eller kätting
- CEE-kontakt, 5-stift
- Manöverdon inkl. kabel
- Guide för bältesvinkelbegränsning

Godkänd enligt maskindirektivet 2006/42/EC


... [Read more](#)

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: +5°C till +40°C

ROТОМАХ® R - Lastv ndare

Ritning & m tt



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	B2 mm	Vikt kg
6297100006	1	710	770	600	210	265	120	25	80	455	-	190
6297100011	1	1 210	1 240	1 100	210	265	120	25	80	455	805	235
6297100020	1	2 110	-	2 000	210	265	120	25	200	455	865	450
6297200006	2	710	770	600	210	265	120	25	80	455	-	190
6297200011	2	1 210	1 240	1 100	210	265	120	25	80	455	805	235
6297200020	2	2 110	-	2 000	210	265	120	25	200	455	865	450
6297300006	3	710	770	600	210	265	120	25	80	455	-	190
6297300011	3	1 210	1 240	1 100	210	265	120	25	80	455	805	235
6297300020	3	2 110	-	2 000	210	265	120	25	200	455	865	450
6297500006	5	710	770	600	210	265	120	25	80	455	-	200
6297500011	5	1 210	1 240	1 100	210	265	120	25	80	455	805	255
6297500020	5	2 110	-	2 000	210	265	120	25	200	455	865	470
62971000015	10	1 665	1 880	1 500	400	545	100	60	160	635	1 165	1 000
62971000020	10	2 165	-	2 000	400	545	100	60	160	635	1 225	1 150
62971000030	10	3 165	-	3 000	400	545	100	60	160	635	1 265	1 350
62972000020	20	2 415	1 650	2 000	400	545	150	50	240	635	1 355	1 500
62972000030	20	3 415	-	3 000	400	545	150	50	240	635	1 455	1 900
62972500025	25	2 840	-	2 500	400	660	150	60	320	920	1 765	2 500
62973000030	30	3 340	-	3 000	400	660	150	60	320	920	1 765	2 650