

Rör- och Provtättningspropp RDK

Produktinformation



Allmänt: Tätningarna passar alla vanligt förekommande rördimensioner, typer och material. Arbetsstrycket är 0,5 - 6 bar beroende på storlek och tryck i röret som ska tätas. Förhindrar föroreningar som t ex släckvatten att nå dagvattnet, möjliggör förbiledning vid reparation och provtryckning av rör. Enkelt hjälpverktyg för fixering av rörändar vid tex svetsning och gjutning.

Alla rörtättningsproppar offereras även som provtättningsproppar med en eller två förbikopplingar. För mer information kontakta närmaste CERTEX försäljningskontor.

... [Read more](#)

Material: Varmvulkaniserat vävförstärkt gummi.

Arbetstemperatur: ca -20° - +90°C.

Anmärkning: För mer information kontakta närmaste CERTEX försäljningskontor.

Rör- och Provtättningspropp RDK

Lyfttabell

Art.nr	Arbetstryck bar	Rör Ø mm	Propp Ø mm	Propplängd mm	Totallängd mm	Vikt kg
56111440000301	2,5	70-150	68	300	345	0,5
56111440011700	2,5	100-200	90	510	555	1,2
56111440016700	2,5	200-500	195	750	795	5
56111440000801	2,5	300-600	295	735	780	7
56111440028200	1,5	500-1000	450	1 110	1 155	17
56111480001901	1,5	600-1200	580	1 320	1 365	25
56111480006000	1,5	800-1400	785	1 810	1 855	41
56111400000300	0,5	1400-1700	1 350	1 900	2 150	55
56111400000100	0,5	1700-2000	1 620	1 900	2 300	59