# Lyftkudde V

**Produktinformation**



Mångsidigt lyftverktyg för både industri och räddningstjänst. Man kan lyfta, stötta, trycka, fixera och sänka laster upp till ca 68 ton med hög precision. Lyftkuddarna arbetar med ett arbetstryck på 8 bar från t.ex. luftflaska, kompressor eller internt system.

**Armering:** Aramide, stål offereras separat.
**Tjocklek:** 25 mm (obelastad), 28 mm för lyftkapaciteter over 39 ton.
**Arbetstryck:** 8 bar.
**Provtryck:** 14 bar.

**Språngtryck:** > 32 bar
**Standard:** SS-EN 13731

... *Read more*

**Material:** Varmvulkaniserat vävförstärkt gummi.
**Arbetstemperatur:** ca -20° – +90°C.
**Anmärkning:** För mer information kontakta närmaste CERTEX försäljningskontor.

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Lyftkudde V

## Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Storlek | Max. lifting height mm | Luftåtgång vid arbetstryck liter | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56111314009300 | V1 | 1 | 140x130 | 75 | 2,7 | 0,5 |
| 56111314009500 | V3 | 3,3 | 255x200 | 120 | 16 | 1 |
| 56111314018200 | V5 | 5,7 | 280x280 | 145 | 28 | 1,4 |
| 56111314009600 | V6 | 6,4 | 305x305 | 165 | 40 | 1,9 |
| 56111314002200 | V10 | 9,6 | 370x370 | 203 | 83 | 3,3 |
| 56111314002400 | V12 | 12 | 320x520 | 200 | 96 | 3,9 |
| 56111314002500 | V18 | 17,7 | 470x520 | 270 | 195 | 5,7 |
| 56111314003400 | V20 | 19,4 | 480x580 | 280 | 224 | 6,2 |
| 56111314002700 | V24L | 24 | 310x1020 | 201 | 212 | 6,8 |
| 56111314002600 | V24 | 24 | 520x620 | 306 | 296 | 7,2 |
| 56111314002800 | V31 | 31,4 | 650x690 | 370 | 518 | 10 |
| 56111314018300 | V35L | 35,8 | 430x1150 | 310 | 349 | 10 |
| 56111314002900 | V40 | 39,6 | 780x690 | 402 | 675 | 12 |
| 56111314003000 | V54 | 54,4 | 860x860 | 478 | 1 118 | 17 |
| 56111314003100 | V68 | 67,7 | 950x950 | 520 | 1 457 | 21 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved