Lyftmagnet GP 250

Produktinformation



Den första magneten av sin sort att uppfylla standarden EN 13155. Rekommenderad för stålplåtar från 3 mm tjocklek och uppåt. Enkla lyft och enkel hantering av hortisontelt eller vertikalt staplade plåtar. Plåtar kan roteras genom 90°.

Design: Unik pol-konfiguration som minskar risken för skador på godset. Stor lyftögla, låsbar i vertikal position. Säkerhetslås.

... *Read more*

Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna lyftmagneten i direkt solljus.
Ytbehandling: Målad
Standard: EN 13155


Säkerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftmagnet GP 250

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	WLL 90° ton	Testad brytkraft kN	W mm	L mm	H mm	Vikt kg
503100030000130	GP 250	0,25	0,08	1 100	200	288	40	9,75

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved