

Lyftmagnet BM

Produktinformation



Lyftmagnet designade för att lyfta tunga, tjocka plåtar och block. Tack vare det goda arbetsdjupet hanterar dessa modeller både göt och smide. Hanterar tunga laster upp till 5 ton. Kan lyfta material från sågar och heta ytor. Kan hantera gods som är svårt att komma åt genom att använda den IR styrda fjärrkontrollen, modell BM 3600 speciellt designad för plåtlyft. "Tip-off" funktionen gör det möjligt för användaren att släppa överflödiga plåtar om flera har plockats upp från en stapel. Kontroll/batterilucka med avtagbar fram- och bakpanel.

Design: Drivs av ett inbyggt 12 V batteri. Minst 8 timmars arbetstid på 50% vikt. Hand-hållen, IR fjärrkontroll tillåter styrning av magneten från upp till 10 meter [... Read more](#)

Material: Solid magnetisk bas med tålig inbäddad spole.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna lyftmagneten i direkt solljus.


Ytbehandling: Målad

Standard: EN 13155

Säkerhetsfaktor: 2:1

Lyftmagnet BM

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Batterityp	L mm	W mm	H mm	Vikt kg
503100140000140	BM1350	1,35	FG12 - 35 D	272	242	508	60
503100250000140	BM2500	2,5	FG12 - 75 D	400	242	512	72
503100360000140	BM3600	3,6	FG12 - 75 D	1 050	240	512	180
503100500000140	BM5000	5	FG12 - 75 D	1 200	300	527	203