



Lyftmagnet BM

Produktinformation

Lyftmagnet designade för att lyfta tunga, tjocka plåtar och block. Tack vare det goda arbetsdjupet hanterar dessa modeller både göt och smide. Hanterar tunga laster upp till 5 ton. Kan lyfta material från sågar och heta ytor. Kan hantera gods som är svårt att komma åt genom att använda den IR styrda fjärrkontrollen, modell BM 3600 speciellt designad för plåtlyft. "Tip-off" funktionen gör det möjligt för användaren att släppa överflödiga plåtar om flera har plockats upp från en stapel. Kontroll/batterilucka med avtagbar fram- och bakpanel.

Design: Drivs av ett inbyggt 12 V batteri. Minst 8 timmars arbetstid på 50% vikt. Hand-hållen, IR fjärrkontroll tillåter styrning av magneten från upp till 10 meter.

Material: Solid magnetisk bas med tålig inbäddad spole.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna lyftmagneterna i direkt solljus.

Ytbehandling: Målad

Standard: EN 13155

Säkerhetsfaktor: 2:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Batterityp	L mm	Wmm mm	H, mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
503100140000140	BM1350	1,35	FG12 - 35 D	272	242	508	60	10
503100250000140	BM2500	2,5	FG12 - 75 D	400	242	512	72	10
503100360000140	BM3600	3,6	FG12 - 75 D	1 050	240	512	180	10
503100500000140	BM5000	5	FG12 - 75 D	1 200	300	527	203	10

Ritning & mått

