



Lyftmagnet BM

Produktinformation



Allmänt: Dessa modeller är designade för att lyfta tunga, tjocka plåtar och block. Tack vare det goda arbetsdjupet hanterar dessa modeller både göt och smide. Hanterar tunga laster upp till 5 ton. Kan lyfta material från sågar och heta ytor. Kan hantera gods som är svårt att komma åt genom att använda den IR styrda fjärrkontrollen, modell BM 3600 speciellt designad för plåtlyft. "Tip-off" funktionen gör det möjligt för användaren att släppa överflödiga plåtar om flera har plockats upp från en stapel. Kontroll/batterilucka med avtagbar fram- och bakpanel.

Materia: Solid magnetisk bas med tålig inbäddad spole.

Design: Drivs av ett inbyggt 12 V batteri. Minst 8 timmars arbetstid på 50% vikt. Hand-hållen, IR fjärrkontroll tillåter styrning av magneten från upp till 10 meter.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: Material -10 to +70 °C, omgivning 0 to 50 °C. Undvik att lämna lyftmagneten i direkt solljus.

Ytbehandling: Målad

Standard: EN 13155

Säkerhetsfaktor: 2:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Modell	L x W mm	Höjd upp till krankrok mm	Inbyggt batteri V/Ah	Batterityp	Vikt kg	Totalt pris
16.45LH30EMBMV1395	1,35	BM 1350	272 x 242	460	12V / 35 Ah	FG12 - 35 D	60	N/A
16.45LH30EMBMV5084	2,5	BM 2500	400 x 242	460	12V / 75 Ah	FG12 - 75 D	72	N/A
16.45LH30EMBMV5092	3,6	BM 3600	1050 x 240	460	12V / 75 Ah	FG12 - 75 D	180	N/A
16.45LH30EMBMV5090	5	BM 5000	1200 x 300	460	12V / 75 Ah	FG12 - 75 D	203	N/A

Ritning & mått

