

Lyftarm NEO HV

Produktinformation

Lyftarmen "HV" transformerar din standard NEOLIFT- eller NEOHOT-magnet till ett mångsidigt hjälpmedel för att hantera laster från horisontellt till vertikalt läge och vice versa. Magnetens position är justerbar för att passa ett stort spann av diameter och bredd. Lyftarmen med stopp, gör det möjligt att rotera arbetsmaterial runt 90° och att transportera vertikalt.

[... Read more](#)



Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna verktyget i direkt solljus.

Ytbehandling: Målad


Standard: EN 13155

Anmärkning: Passar lyftmagnet NEOLIFT och NEO HOT, måste beställas separat.

Säkerhetsfaktor: 3:1

Lyftarm NEO HV

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Width mm	Wmm mm	L mm	H, mm	Vikt kg
503100030000150	LARM250	0,25	300-800	210	958	244	16
503100050000150	LARM500	0,5	300-1,000	210	1 158	244	20
503100100000150	LARM1000	1	300-1,000	210	1 211	297	33