Lyftarm NEO HV

Produktinformation



Lyftarmen "HV" transformerar din standard NEOLIFT- eller NEOHOT-magnet till ett mångsidigt hjälpmedel för att hantera laster från horisontellt till vertikalt läge och vice versa. Magnetens position är justerbar för att passa ett stort spann av diameter och bredd. Lyftarmen med stopp, gör det möjligt att rotera arbetsmaterial runt 90° och att transportera vertikalt.

... *Read more*

Märkning: Enligt standard
Arbetstemperatur: Material -10 till +70 °C, omgivning 0 till 50 °C. Undvik att lämna verktyget i direkt solljus.
Ytbehandling: Målad
Standard: EN 13155
Anmärkning: Passar lyftmagnet NEOLIFT och NEO HOT, måste beställas separat.


Säkerhetsfaktor: 3:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lyftarm NEO HV

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Bredd mm	W mm	L mm	H mm	Vikt kg
503100030000150	LARM250	0,25	300-800	210	958	244	16
503100050000150	LARM500	0,5	300-1,000	210	1 158	244	20
503100100000150	LARM1000	1	300-1,000	210	1 211	297	33

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved