



## Ögla X-006 - Klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Den konstruerade plattan gör det enkelt att montera in ändterminaler för ställinor i öglan. Lämplig för omega-länkar. Minst 25% högre max last än traditionella klass 8-produkter för motsvarande storlek. Tillverkad enligt EN 1677-4 och ASME B30.26

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

| Art.nr         | Benämning       | Max last (WLL)<br>ton | Provbelastning kN | För kätting kl 10, 3/4-part, Ø<br>mm | Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 | WLL 0-45°<br>ton | D<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | d<br>mm | a<br>mm | b<br>mm | Vikt<br>kg | Totalt pris |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------|
| 11.02X-006-19  | BD-19 + 2 DD+13 | 4,2                   | 103               | 6                                    | 5   | 4,2              | 19      | 135     | 75      | 13      | 54      | 25      | 1,3        | N/A         |
| 11.02X-006-22  | BD-22 + 2 DD+16 | 8,2                   | 201               | 7,8                                  | 6   | 8,2              | 22      | 160     | 90      | 16      | 70      | 34      | 2,2        | N/A         |
| 11.02X-006-28  | BD-28 + 2 DD+19 | 10,7                  | 262               | 10                                   | 8   | 10,7             | 28      | 180     | 100     | 19      | 85      | 40      | 3,9        | N/A         |
| 11.02X-006-32  | BD-32 + 2 DD+22 | 15,7                  | 385               | 13                                   | 10  | 15,7             | 32      | 200     | 110     | 22      | 115     | 50      | 6,1        | N/A         |
| 11.02X-006-36  | BD-36 + 2 DD+28 | 22,2                  | 544               | 16                                   | 16  | 22,2             | 36      | 260     | 140     | 28      | 140     | 65      | 10,6       | N/A         |
| 11.02X-006-50  | BD-50 + 2 DD+32 | 34,1                  | 835               | 20                                   | 32  | 34,1             | 50      | 300     | 200     | 32      | 150     | 70      | 21,2       | N/A         |
| 11.02X-006-501 | BD-50 + 2 DD+36 | 40                    | 980               | 22                                   | 32  | 40,0             | 50      | 300     | 200     | 36      | 170     | 75      | 23,8       | N/A         |
| 11.02X-006-60  | BD-60 + 2 DD+45 | 56                    | 1 372             | 26                                   | 32  | 56,0             | 60      | 400     | 200     | 45      | 170     | 80      | 41,3       | N/A         |

## Ritning & mått

