Ögla X-006 - Klass 10

Produktinformation



Allmänt: Den konstruerade plattan gör det enkelt att montera in ändterminaler för stållinor i öglan. Lämplig för omega-länkar. Minst 25% högre max last än traditionella klass 8-produkter för motsvarnde storlek. Tillverkad enligt EN 1677-4 och ASME B30.26

... *Read more*

Material: Seghärdat legerat stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Ögla X-006 - Klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	Provbelastning kN	Kan användas med enkelkrok enligt DIN 15401	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Vikt kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	450	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	26	56	570	1 372	32	60	400	200	45	170	80	41,3

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved