

Ögla X-002 - Klass 10

Produktinformation



General: Den konstruerade plattan gör det enkelt att montera in ändterminaler för ställinor i ögla. Lämplig för omega-länkar. Minst 25% högre max last än traditionella klass 8-produkter för motsvarande storlek. Provladdade 2,5xWLL. Svetsad ögla designad för ställinor och kättingredskap med 1-2 parter. Varje länk är markerad med batchnummer som länkar certifikatet med full spårbarhet till råmaterialet.

... [Read more](#)

Material: Seghärdat legerat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.


Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Ögla X-002 - Klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	Amm mm	B mm	Dmm mm	Vikt kg
402100280420	BD-13	2,8	110	7,8	6	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	10	7,8	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	13	10	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	13	10	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	16	13	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	20	16	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	22	20	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	26	22	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	26	300	200	50	15,2