



Extra stor ögla med övergångsöglor X-0082 - Klass 10

Produktinformation

Allmänt: Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger WLL. Svetsad ögla utformad för 3-4 partiga ställineredskap och kättingredskap.

Provbelastning: Provbelastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

Ytbehandling: Blåmålade

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	För kätting kl 10, 2-part, Ø mm	För kätting kl 10, 3/4-part, Ø mm	WLL 0-45° Used to single hook acc. to DIN 15401 ton	No.	Provbelastning kN	D	A	B	d	a	b	Vikt kg	Delivery time
402100360440	ED-22	3,55	6,7,8	6	3,55	25	87	22	340	180	13	54	25	3,2	10
402100560440	ED-28	5,6	10	7,8	5,6	25	137	28	340	180	16	70	34	5,4	5
402100950440	ED-32	9,5	13	10	9,5	25	233	32	340	180	19	85	40	7,4	5
402101410440	ED-40	14,1	16	13	14,1	25	343	40	340	180	22	115	50	12,1	5
402102110440	ED-40	21,1	20	16	21,2	25	519	40	340	180	25	140	65	14,2	5

Ritning & mått

