



## Ögla med övergångsöglor X-006L - Klass 10

### Produktinformation

**Allmänt:** Minst 25% högre max last än traditionella klass 8 produkter, för samma storlek. Utmattningstestat till 20.000 cykler vid 1,5 gånger WLL. Svetsad ögla utformad för 3-4 partiga ställineredskap och kättingredskap.

**Provbekastning:** Provbekastad med 2.5 x maxlasten, med certifikat för varje tillverkad batch.

**Material:** Seghärdat legerat stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Varje länk är märkt med batchnummer som länkar till testcertifikatet med full spårbarhet till råvaror.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Blåmålade

**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Benämning	Max last (WLL)EWL ton	Provbekastning kN	För kätting kl 10, 3/4-part, Ø WLL 0-45° mm	Used to single hook acc. to DIN 15401 No. ton	D	A	B	d	a	b	ViktUppskattad ledtid, upp till mmmmmmmmmmmm kg			
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	4,2	245	103	6	4,2	5	19	135	75	13	110	60	1,6	5
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	8,2	270	201	7,8	8,2	6	22	160	90	16	110	60	2,5	5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10,7	360	262	10	10,7	10	32	200	110	22	160	90	6,9	5
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	15,7	440	385	13	15,7	16	36	260	140	28	180	100	11,8	10
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	22,2	500	544	16	22,2	25	45	300	180	32	200	110	19,7	10

## Ritning & mått

